



Isuzu D-Max

Sans serrure à clé

2012/2016

Référence FC700

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation, veuillez nous contacter au
04 92 91 09 10 ou par mail sur info@marina4x4.com

1) Veuillez vérifier que vous avez toutes les pièces nécessaires au montage, avant de commencer l'installation:

- 1 x kit plaque de base et actionneur
- 1 x faisceau électrique
- 8-10 x serre-câbles
- 2 x verrous scotch - Veuillez noter que la soudure est recommandée
- 1 x tube flexible - Pour protéger le harnais de câblage

2) Vous aurez besoin des outils suivants:

- Tournevis (pour retirer le panneau du hayon)
- Jeu de douilles métriques (pour retirer la poignée du hayon)
- Matériel de soudure
- Pincettes (pour sertir les connecteurs de fils à verrouillage scotch - facultatif)



3) Ouvrez le hayon: dévissez les 10 vis, et déplacez le panneau métallique pour accéder à l'intérieur du hayon



4) Retirez les deux vis qui maintiennent la poignée du hayon (à l'intérieur). Retirez également la tige de verrouillage du côté droit.



5) Faire glisser la plaque de base en place



6) Fixez le moteur à la plaque de base. La photo montre l'arrangement hors site.



7) Boulonnez la plaque de base en position à l'aide des vis retirées lors de l'étape 4. Fixez à nouveau la tige de verrouillage



8) Connectez le faisceau de câbles à l'actionneur:

Rouge à Rouge et Noir à Bleu



9) Faites sortir le câble par le hayon et sous le châssis du véhicule. Faites passer le câble dans la cabine par le plancher, du côté conducteur. Utilisez le tube flexible en plastique fourni pour protéger le câble entre le hayon et le châssis.

10) Retirez la protection de seuil de porte du côté conducteur pour exposer le faisceau de câbles du véhicule.

11) Soudez le faisceau de câble au système électrique du véhicule. Vous pouvez utiliser les verrous scotchs fournis, mais la soudure est recommandée. Veuillez noter que nous vous conseillons de recouvrir toute connexion d'un matériau isolant approprié et sécurisé.



Faisceau de câblage FC700	Faisceau du véhicule
Rouge	Bleu
Noir	Bleu avec traces Rouge

12) Testez le kit en cliquant sur le verrouillage central et en vérifiant que le hayon se verrouille et se déverrouille. Ne cliquez pas continuellement car le moteur pourrait surchauffer et tomber en panne. Si tout fonctionne, remettez en place la protection du seuil, ainsi que le couvercle du hayon.

Nous recommandons que l'installation soit effectuée par un électricien automobile qualifié. Toute défaillance électrique due à une installation incorrecte ne sera pas garantie.